
得玛茜云石胶（普通型）

DERMAX



主要成分

不饱和树脂、过氧化物、填料。

主要用途

广泛用于建筑石材、陶瓷、高档石材加工、玻化砖的快速定位及拼花、修补、粘结。

产品特性

1.超耐固

超强的抗震、抗拉、抗冲击性能。粘结石材，可把石材拉断，而粘结处完好无损。

具备较强的韧性，可防止粘结后因强势外力作用而发生变形、扭曲、脱落。

2.超抗温

在-10℃至45℃的温差环境里能保证产品正常使用，突破了普通石材粘结胶冬季低温无法施工的禁区，适合冬季、北方、低温等恶劣体条件下施工。

使用方法

1.粘结表面要清洁干燥、并有轻微粗燥质感。

2.从罐内取100份胶水混合3份快干剂，并充分混合均匀后，用调胶工具施于处理表面。

注意事项

- 1.切忌将混合好后的胶水放回罐内。
- 2.如果需要加快或减慢云石胶固化速度，请多加减少快干剂。
- 3.待粘结表面应该清洁和干燥、相反则会造成粘结不牢固。
- 4.请将产品存储于阴凉、避光处，用完后将盖盖紧。

Product link : <https://www.jianzhujiao.cn/dermaxputongxing.html>